

DERAY® - PBF

- 55 do +105°C



elastyczna rura termokurczliwa
z modyfikowanego polietylenu
- sieciowana
klasa izolacji A (VDE 0530)

DERAY-PBF - rura termokurczliwa wyróżniająca się różnorodnością zastosowań.

Elastyczna, szybkoobkurczająca się, o dobrych parametrach elektrycznych i mechanicznych w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

Jej zakup to gwarancja uzyskania idealnego materiału izolacyjnego, uszczelniającego, a nawet upiększającego.

Wymiar w calach	Ø przed obkurczeniem min. [mm]	Ø po obkurczeniu max. [mm]	Grubość ścianki przed obkurczeniem ok. [mm]	Grubość ścianki po obkurczeniu ok. [mm]	Postać handlowa		
					odcinki a*1m ilość sztuk w opak.	Szpule [m]	Szpule [m]
1/16	1,6	0,8	0,20	0,40	100	150	400
3/32	2,4	1,2	0,25	0,50	100	150	400
1/8	3,2	1,6	0,25	0,50	50	100	400
3/16	4,8	2,4	0,25	0,50	50	100	300
1/4	6,4	3,2	0,30	0,60	50	100	300
*	8,0	2,0	0,30	0,70	50	100	150
3/8	9,5	4,8	0,30	0,60	50		150
1/2	12,7	6,4	0,30	0,60	50		100
5/8	15,9	6,4	0,30	0,60	50		100
3/4	19,0	9,5	0,40	0,80	50		50
1	25,4	12,7	0,45	0,90	25		50
1 1/4	31,8	15,9	0,45	0,90	25		50
1 1/2	38,0	19,0	0,50	1,00	25		50
2	51,0	25,4	0,55	1,10	10		50
3	76,0	38,0	0,65	1,30	10		25
4 **	102,0	51,0	0,70	1,40	5		25



Kolory standardowe						Kolory niestandardowe		
czarny	czerwony	żółty	zielony	niebieski	fiolet	biały	transparentny	szary

Dostępne są zestawy rur mieszanych (min. 5 kolorów)

Dane techniczne /minimalne wartości, gwarantowane przez producenta/

Starzenie cieplne 168h przy 150°C	brak zmian
Szok termiczny 4h przy 200°C	brak zmian
Giętkość w temp. -50°C	brak zmian
Palność	niesamogasnąca
Odporność na korozję	brak zmian
Odporność w kontakcie z miedzią	bardzo dobra
Odporność na chemikalia	dobra
Nasiąkliwość wodą	0,5%
Odporność na tworzenie pleśni	bardzo dobra
Odporność na promieniowanie UV	bardzo dobra
Wytrzymałość dielektryczna	20 kV/mm
Oporność właściwa skrośna	10 ¹⁴ Ω x cm
Stała dielektryczna	2,2

Uwagi:

- możliwość zakupu w odcinkach z dowolnym nadrukiem literowo-cyfrowym
- do wymiaru 1/2" wypełniona powietrzem (na szpuli)
- * kolor czarny, niebieski, czerwony, biały, zielony, stopień skurczu 4:1
- ** produkowany tylko w kolorze czarnym